



POWERBANK

PB25 / PB50

Wees flexibel, maak meer uren en vervoer extra accucapaciteit met gemak.

De Powerbanks van Limach geven je de vrijheid om extra energie mee te nemen naar de bouwplaats, zonder de beperkingen van ADR-transportregels. Ideaal voor het laden van klein elektrisch materieel zoals stampers of trilplaten, of om je minigraver net dat extra zetje te geven om probleemloos een volledige werkdag door te komen.

Specificaties PB25

Opslagcapaciteit **25kWh**

Max AC-uitgangsvermogen	10kVA
Vermogensafgifte	1x 230V / 16A 1x 400V / 3x 16A
AC-ingangsvermogen	10kW
Vermogensingang	3x 16A
Afmetingen buitenbehuizing	1.060 x 800 x 780mm (l x b x h)
Gewicht	375kg
Accutype	NMC Lithium-ion
Accu gewicht	160kg

Specificaties PB50

Opslagcapaciteit **50kWh**

Max AC-uitgangsvermogen	20kVA
Vermogensafgifte	1x 230V / 16A 1x 400V / 3x 32A
AC-ingangsvermogen	20kW
Vermogensingang	3x 32A
Afmetingen buitenbehuizing	1200 x 800 x 890mm (l x b x h)
Gewicht	595kg
Accutype	NMC Lithium-ion
Accu gewicht	320kg

